



**HOLZBEARBEITUNG**

## OEST SUPER 2 T 1:50

### selbstmischend

### Beschreibung

OEST SUPER 2 T 1:50 ist ein hochadditiviertes mit besonderen Grundölen und Additiven hergestelltes teilsynthetisches und selbstmischendes Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl, das auch für Getrenntschmierung (Autolube Systeme) geeignet ist.

Es hat sich bestens bewährt in luftgekühlten und hochbelasteten 2-Takt-Motoren. Durch spezielle Low-Smoke-Technologie besonders raucharm.

Bei einem Mischungsverhältnis von 1:50 je nach Herstellervorschrift sind stets ausreichende Leistungsreserven vorhanden. Die schädliche Abgasentwicklung wird deutlich verringert.

Ein wirkungsvoller Korrosionsschutz des Motors ist gegeben. Die schmierungsaktiven Zusätze bewirken einen optimalen Motorlauf.

### Leistungsniveau

API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD

### Typdaten

Farbe		rot	
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,875	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	34,0	mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	6,6	mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	75	°C

Stand 08/2012

\* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:  
DIN EN ISO 9001  
Reg.-Nr. 35 486