



OEST ECONOL B 2

Beschreibung

OEST Econol B 2 ist ein gebrauchsfertiges, lösemittelhaltiges Spezial-Betontrennmittel zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Schalungen (auch geeignet für kunststoffbeschichtete Schalungen – Polypropylen), speziell zur Herstellung von hochwertigen Sichtbetonteilen /-flächen.

Vorteile: Helle Farbe, milder Geruch, perfekte Trennwirkung, gutes Benetzungsvermögen, weitestgehend poren- und fleckenfreie Oberflächen

Anwendung

OEST Econol B 2 wird dünn und gleichmäßig mit einem geeigneten Sprühgerät auf die saubere und trockene Schalung aufgetragen. OEST Econol B 2 darf nicht mit anderen Ölen, Wasser oder Lösemitteln verdünnt bzw. vermischt werden.

Haltbarkeit: In geschlossenen Gebinden mind. 12 Monate

Hinweis: Gebinde nach Gebrauch wieder verschließen und vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen
Fässer liegend lagern

Technische Daten

Viskosität bei 20 °C / DIN 51562 / [mm ² /s]	3
Viskosität bei 40 °C / DIN 51562 / [mm ² /s]	2
Dichte bei 15 °C / DIN 51757 / [g/cm ³]	0,77
Pourpoint / DIN ISO 3016 / [°C]	< -40
Flammpunkt / DIN EN ISO 2719 / [°C]	56
Produktcode	BTM 50
Wassergefährdungsklasse (WGK)	1
Klassifizierung nach VbF	A III

Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.

OEST ECONOL B